

TECHNISCHE GEGEVENS NISSAN 300 ZX

MODEL EN TYPE

Nissan 300 ZX 2+2 5-bak
 2+2 5-bak T-bar
 2+2 automaat
 2+2 T-bar automaat
 2+2 Turbo 5-bak
 2+2 T-bar Turbo 5-bak

MOTOR

Voorin geplaatste watergekoelde benzine-motor met bovenliggende nokkenassen, tandriemaandrijving, zes cilinder in V-vorm, 4 x gelagerde krukas.

	300 ZX	300 ZX TURBO
cilinderinhoud (cm ³)	2960	2960
boring x slag (mm)	87 x 83	87 x 83
compressieverhouding	9.0:1	7.8:1
max. vermogen kW/pk/bij tpm	125/170/5600	168/229/5400
max. koppel Nm/kgm bij tpm	236/24.1/4400	326/33.2/4400

TRANSMISSIE

Volledig gesynchroniseerde 5-versnellingsbak. Als extra met automaat leverbaar (niet op Turbo). (4 versnellingen met een automatisch lock-up systeem, waarbij de 4e versnelling een elektrisch inschakelbare overdrive is). Versnellingshandel centraal geplaatst. Aandrijving op de achterwielen. Aandrijfassen met homokinetische koppelingen.

Overbrengingsverhoudingen	5-BAK	AUT.	TURBO 5-BAK
1:	3.321	2.458	3.351
2:	1.902	1.458	2.057
3:	1.308	1.000	1.376
4:	1.000	0.686	1.000
5:	0.759	-	0.779
achteruit:	3.382	2.182	3.154
eindreductie:	3.700	3.700	3.364

KOPPELING

Enkelvoudige droge plaatkoppeling (zelfstellend), bediend door een diafragma veer drukgroep.

KOELSYSTEEM

Gesloten koelsysteem onder druk, voorzien van een thermostaat en door een V-snaar aangedreven centrifugaal waterpomp. Zelfdenkende elektrische ventilator.

BRANDSTOFSYSTEEM

Electronisch gestuurde brandstofinspuiting

(ECCS-systeem). Zelf diagnose systeem. Electronisch aangedreven brandstofpomp. Droog luchtfilter element. Turbo voorzien van een detonatie sensor. Brandstof: super benzine. Inhoud brandstoftank: 77 liter.

ELECTRISCH SYSTEEM

Onderhoudsvrije accu 12V-60 Ah, wisselstroom dynamo 12V-1400 W. Electronische ontsteking.

SMEERSYSTEEM

Volledig onder druk met een full-flow oliefilter. Mechanische oliepomp, automatische transmissie en differentieel. Oliekoeler voor motor, automatische transmissie en differentieel (Turbo).

WIELOPHANGING

Vóór: onafhankelijk volgens het McPherson principe. Stabilisator. Achter: onafhankelijke wielophanging met langsliggende geleiderarmen en schroefveren en gasgevulde hydraulische schokdempers. Electronisch regelbare schokdemperwerking (instelbaar op 3 niveaus). Stabilisator.

REMMEN

Hydraulisch, voor/achter gescheiden rem-systeem met tandem type rembekrachtiger. Schijfremmen rondom, waarvan vóór geventileerd. Remblokken voorzien van slijtage indicator. Remdrukregelaar op achterwiel circuit. Als extra kan de Turboversie worden voorzien van anti-blokkeersysteem (ABS). Controlelampje dat zowel reageert bij een te laag remvloeistof-niveau, alsook bij aangetrokken handrem. Handrem mechanisch op de achterwielen.

STUURINRICHTING

Tandheugel systeem. Progressief werkende stuurbekrachtiging. Veiligheidsstuurkolom met stuurslot.

WIELEN EN BANDEN

Lichtmetalen 6½JJ x 15 velgen (Turbo: 7JJ x 16) voorzien van staalgordel radiaalbanden maat 215/60VR15 (Turbo: vóór 205/55 VR16, achter 225/50 VR16). Ruimtebesparend reservewiel maat 165/15-4PR (Turbo T135/70D16).

CARROSSERIE

Zelfdragende carrosserie, voorzien van veiligheidskooi met kreukelzones vóór en achter. Kunststofbumpers. Eén hoofdsleutel voor alle sloten.

ANTI-ROESTBEHANDELING

Toepassing van plaatstaal met Zinkchromaat behandeling op de meest kwetsbare plaatsen. De carrosserie wordt eerst gefosfateerd en daarna door middel van een onderdempeling en langs elektrolitische weg van een grondlaag en epoxyhars voorzien. De bodem en dorpels zijn van een beschermende grondlaag voorzien. Een beschermende waslaag is aangebracht in holle ruimten. Kunststof beschermplaten in de voorwielkasten voorkomen dat de beschermplaat daar door steenslag wordt aangetast.

SERVICE EN GARANTIE

Servicebeurten: kleine onderhoudsbeurt om de 6 maanden. Grote onderhoudsbeurt één keer per jaar. Indien per jaar méér dan 20.000 km wordt gereden, een kleine beurt na 10.000 km en een grote beurt na 20.000 km. Garantie-terminijn 1 jaar ongeacht het aantal kilometers.

AFMETINGEN, GEWICHTEN, PRESTATIES	300ZX automaat	300ZX Turbo
lengte	cm 454	←
breedte	cm 172.5	←
hoogte	cm 131	←
wielbasis	cm 252	←
spoorbreedte voor	cm 141.5	←
spoorbreedte achter	cm 143.5	←
massa leeg	kg 1390/1400	1430
max. toelaatb. totaal massa	kg 1760	1810
max. massa aanh. wagen geremd	kg 1500	←
max. massa aanh. wagen ongeremd	kg 600	←
max. dakbelasting	kg 100	←
inhoud brandstoftank	ltr 77	←
max. kogedruk trekhaak	kg 75	←
draaicirkel	m 10.6	←
acceleratie 0-100 km/h	sec. 9.0/10.3	7.1
max. snelheid	km/h 225/215	250
CW-waarde	0.31	0.30

BRANDSTOF VERBRUIK VOLGENS ECE-NORM IN LITERS PER 100 KM (KM OP 1 LITER)			
	90 km/h constant	120 km/h constant	stadsrit
300ZX 2+2	7.7 (l op 13.0)	9.2 (l op 10.9)	15.1 (l op 6.6)
2+2 automaat	8.0 (l op 12.5)	9.2 (l op 10.9)	15.2 (l op 6.6)
2+2 Turbo	7.6 (l op 13.2)	9.2 (l op 10.9)	14.5 (l op 6.9)

- voorruit van gelaagd glas
- getint veiligheidsglas rondom
- ruitewissers met twee snelheden
- variabele intervalstand ruitewissers
- wis/was installatie
- velours bekleding
- op 7 manieren verstelbare bestuurdersstoel, w.o. rugleuning lendesteun, zijsteunen, hoogteverstelling, dijbeensteun, hoofdsteunen
- gescheiden neerklapbare achterbankleuning
- walk-in systeem
- stuurbekrachtiging
- bekleed stuurwiel
- stuurslot
- tunnelconsole met opbergvak
- tapijt vloerbedekking
- afsluitbaar en verlicht dashboardkastje
- verlichte asbak en sigarettenaansteker vóór
- asbakje achter
- anti-verblindingsbinnenspiegel
- handgrepen achter
- geheel beklede, met stof afgewerkte portieren
- kaartentassen in voorportieren
- full-flow ventilatiesysteem
- drukknopsysteem verwarming/ventilatie
- traploos regelbare aanjager

UITVOERINGSSPECIFICATIES

- zijruitontwaseming
- centraal, onder stuurkolom en aan weerszijden van het dashboard geplaatste ventilatioerosters
- achterrautverwarming
- alarmknipperlicht-installatie
- 3-punts rol gordels vóór en achter
- quartz digitaal klok met datumaanduiding
- make-up spiegelgje
- stereoradio/cassettespeler (LW/MW/UKW) met automatische zenderzoeker en digitale aflezing,
- 4 speaker systeem
- elektrische antenne
- 6-cijferige km totaal teller
- 2 dagtellers
- toerenteller
- laaddrukmeter (Turbo)
- voltmeter (niet op Turbo)
- oliedrukmeter
- olietemperatuurmeter
- brandstofvoorraadmeter
- controlelampjes voor: achterrautverwarming, mist-achterlichten, handrem c.q. remvloeistofniveau, alarmknipperlichten, grootlicht, opgeklapte koplampen, brandstof, differentieelolie, laadstroom, richtingaanwijzers en niet geheel gesloten portieren
- waarschuwingssignaal brandend licht bij geopend portier

- contactslotverlichting
- ontgrendeling koffer en benzinetankklep van binnenuit
- grootlicht signaal
- tapijt en verlichting in bagageruimte
- uitneembare hoedenplank
- 2 elektrisch bedienbare buitenspiegels
- regelbare dashboardverlichting
- voetsteun links
- 2 zwenkbare zonnekleppen
- stoffen hemelbekleding
- p/afondspotje
- verzonken ruitewissers
- elektrisch bediende zijruiten
- electronische regelbare schokdemperwerking
- beschermstrip op flanken
- koplampsproeiers
- 2 zijclignoteurs
- halogeen koplampen (opklapbaar)
- twee mistlampen achter
- twee achterrautrijlampen
- gasgevulde demper op motorkap en achterklep
- spoiler vóór en (Turbo) achter
- achterrautwisher en -sproeier
- dubbele uitlaatpijp met sierstukken